



Modèle : **RH2-DUCT**

120/208/240V-1-50/60Hz

Améliorez votre confort et protégez vos investissements

Caractéristiques

- Soupape de vidange silencieuse pour un fonctionnement extrêmement discret.
- Distributeur de vapeur en acier inoxydable assurant une humidification à la vapeur propre et stérile.
- Humidificateur à vapeur à électrodes auto-génératrices produisant de la vapeur atmosphérique à l'intérieur d'un cylindre en plastique, sans utiliser d'éléments chauffants électriques à immersion.
- Entretien simple grâce aux cylindres jetables dont la durée de vie est généralement de un à deux ans, selon la qualité de l'eau.
- Technologie auto-adaptative qui s'ajuste automatiquement aux variations de la qualité de l'eau.
- Cycles automatiques de remplissage et de vidange.
- Améliore le confort et favorise un environnement intérieur plus sain.
- Réduit l'électricité statique.
- Sonde de température optionnelle (montage sur conduit ou extérieur) mesurant la température extérieure et ajustant automatiquement le point de consigne d'humidité afin de prévenir la condensation sur les fenêtres.
- Garantie de 5 ans.

Des études démontrent qu'un taux d'humidité intérieure adéquat contribue à limiter la propagation des bactéries et des virus, tout en réduisant les problèmes de gorge sèche et d'irritation des voies nasales pendant les mois d'hiver.

Les meubles en bois et rembourrés, les rideaux, les tapis ainsi que les textiles de la maison se détériorent plus rapidement lorsque l'air est trop sec ou trop humide.

Les humidificateurs à vapeur à électrodes RH2+ éliminent le calcium et les minéraux présents dans l'eau afin que seule une vapeur propre et pure soit ajoutée à l'air intérieur, contribuant ainsi à un environnement plus sain.

Le tartre et les dépôts minéraux sont recueillis dans les cylindres, qui se remplacent facilement et se jettent après usage. Le remplacement du cylindre ne nécessite aucun outil spécialisé et s'effectue en quelques minutes seulement. Un témoin lumineux indique lorsqu'il est temps de remplacer le cylindre.

L'installation ne requiert qu'une alimentation en eau potable, un drain et une alimentation électrique de 110 à 240 V.

Le modèle RH2+ DUCT est muni d'une soupape de vidange silencieuse et comprend un ensemble de tuyau flexible pour la vapeur ainsi qu'un distributeur de vapeur en acier inoxydable permettant d'injecter une vapeur atmosphérique propre directement dans le réseau de conduits.

SPÉCIFICATIONS : RH2-DUCT

Raccordement électrique	Raccordement fixe
Courant nominal	15,9 A
Protection maximale recommandée	20 A
Dimensions	21,4 po (54,4 cm) H × 11,4 po (29,0 cm) L × 6,9 po (17,4 cm) P
Commande	Marche/Arrêt ou modulante
Poids	21 lb (9,5 kg)
Distribution de vapeur	Distributeur de vapeur monté dans le conduit



Protégez la qualité de votre air intérieur

SolaceAir.ca

TENSION	CAPACITÉ/H LB (KG)	PRODUCTION/H GAL (L)	PRODUCTION/JOUR GAL (L)	PUISSANCE KW	POIDS NET LB (KG)	POIDS TOTAL LB (KG)
110-120	5 (2,3)	0.6 (2,3)	14,5 (55)	1,9	15 (7,0)	21 (9,5)
208	8.7 (4,0)	1 (3,8)	24 (91)	3,3	15 (7,0)	21 (9,5)
220-240	10 (4,6)	1.2 (4,5)	29 (110)	3,8	15 (7,0)	21 (9,5)

NUMÉROS DE PIÈCE ET ACCESSOIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	FIGURE
RH2DUCT	Humidificateur à vapeur RH2+ – modèle DUCT	1
2553708	Distributeur de vapeur RSD 10	2
RH2-HDM	Humidistat RH2+ pour montage sur conduit	3
RH2-HWM	Humidistat mural RH2+	4
RH2-APS	Pressostat de débit d'air	5
RH2-TSOM	Sonde de température – montage extérieur	6
RH2-TSDM	Sonde de température – montage sur conduit	6
RH2-RC	Cylindre de remplacement – série 202	7



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7