



Des études démontrent qu'un taux d'humidité intérieure adéquat contribue à limiter la propagation des bactéries et des virus, tout en réduisant les problèmes de gorge sèche et d'irritation des voies nasales pendant les mois d'hiver.

Les meubles en bois et rembourrés, les rideaux, les tapis ainsi que les textiles de la maison se détériorent plus rapidement lorsque l'air est trop sec ou trop humide.

Les humidificateurs à vapeur à électrodes RH2+ éliminent le calcium et les minéraux présents dans l'eau afin que seule une vapeur propre et pure soit ajoutée à l'air intérieur, contribuant ainsi à un environnement plus sain.

Le tartre et les dépôts minéraux sont recueillis dans les cylindres, qui se remplacent facilement et se jettent après usage. Le remplacement du cylindre ne nécessite aucun outil spécialisé et s'effectue en quelques minutes seulement. Un témoin lumineux indique lorsqu'il est temps de remplacer le cylindre.

L'installation ne requiert qu'une alimentation en eau potable, un drain et une alimentation électrique de 110 à 240 V.

Le modèle RH2+ Space est doté d'une soupape de vidange silencieuse, se fixe au mur et comprend un ventilateur intégré permettant de diffuser directement la vapeur atmosphérique dans l'espace habité.

Modèle : **RH2-SPACE**
120/208/240V-1-50/60Hz

Améliorez votre confort et protégez vos investissements

Caractéristiques :

- Soupape de vidange silencieuse pour un fonctionnement extrêmement discret.
- Humidification à la vapeur pure, propre et stérile.
- Humidificateur à vapeur à électrodes auto-génératrices produisant de la vapeur atmosphérique à l'intérieur d'un cylindre en plastique, sans utiliser d'éléments chauffants électriques à immersion.
- Entretien simple grâce aux cylindres jetables ayant une durée de vie de un à deux ans, selon la qualité de l'eau.
- Technologie auto-adaptative qui s'ajuste automatiquement aux variations de la qualité de l'eau.
- Cycles automatiques de remplissage et de vidange.
- Installation murale pour une diffusion directe dans la pièce.
- Améliore le confort et favorise un environnement intérieur plus sain.
- Réduit l'électricité statique.
- Sonde de température optionnelle (montage sur conduit ou extérieur) mesurant la température extérieure et ajustant automatiquement le point de consigne d'humidité afin de prévenir la condensation sur les fenêtres.
- Garantie de 5 ans.

SPÉCIFICATIONS : RH2-SPACE

Raccordement électrique	Raccordement fixe
Courant nominal	12,7 A
Protection maximale recommandée	20 A
Dimensions	21,4 po (54,4 cm) H × 11,4 po (29,0 cm) L × 6,9 po (17,4 cm) P
Commande	Marche/Arrêt ou modulante
Poids	21 lb (9,5 kg)
Distribution de vapeur	Ventilateur intégré



TENSION	CAPACITÉ/H LB (KG)	PRODUCTION/H GAL (L)	PRODUCTION/JOUR GAL (L)	PUISSANCE KW	POIDS NET LB (KG)	POIDS TOTAL LB (KG)
110-120	4 (1,8)	0,5 (1,8)	12 (45)	1,5	16 (7,5)	22 (10,0)
208	6.9 (3,1)	0,8 (3,1)	19,2 (73)	2,6	16 (7,5)	22 (10,0)
220-240	8 (3,6)	1,0 (3,6)	24 (91)	3,0	16 (7,5)	22 (10,0)

NUMÉROS DE PIÈCE ET ACCESSOIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	FIGURE
RH2-SPACE	Humidificateur à vapeur RH2+ – modèle Space	1
RH2-HWM	Humidistat mural RH2+	2
RH2-TSOM	Sonde de température – montage extérieur	3
RH2-TSDM	Sonde de température – montage sur conduit	3
RH2-RC	Cylindre de remplacement série 202	4



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4